

Ausschreibungstext

Leistungsbeschreibung:

Alu-Rolladen, raumseitig offen

- Lieferung und Montage von Alu Rolläden Profil 14/52 mit seitlicher Kunststoffarretierung gegen seitliches Verschieben
- Bis maximal 7,0 qm Rolladenfläche belastbar
- Rolladen nach Farbmuster
- Rolladen-Alu-Endleiste mit aufgeschraubten Anschlagstoppfern, wahlweise in weiß (Ral 9016), silber (EV1), mittelbronze (C 33)
- Federstahlaufhänger beschichtet zur Befestigung an die Stahlwelle
- Nilon verstärkter Aufzugsgurt wahlweise in beige oder grau
- Automatischer Gurtwickler mit weißer Kunststoffabdeckplatte
- Gurtkästen bauseits in Mauerwerk gesetzt
- Rolladen-Führungsschienen und oberes Abdeckprofil für Abschlussdeckel bauseits am Fensterstock montiert
- Revisionsöffnung innen, darf nicht unter 70 mm liegen (Fensterbauer)
- Lieferung und Montage von Abschlussdeckel aus beidseitig 1,5 mm starkem Voll-Kunststoff weiß, Zwischenraum mit 22 mm PU-Hartschaumplatte gedämmt
- Schrauben mit weißen Kunststoffabdeckkappen verdeckt
- Seitlicher Maueranschluss mit überstreichbarem Acrylstoff abgedichtet

			Einzelpreis €	Gesamtpreis €
Alurolladen	qm			
Abschlussdeckel	lfm			

Gesonderte Zubehörteile:

- Stahlwelle mit Gurtscheibe, Endkappe und Kugellagern lfm _____
- Zwischenlager (Fenster-Tür-Kombination/Rolladenteilung) Stück _____
- Kupplung bei abgeteilten Rolläden mit einseitiger Bedienung Stück _____
- Gurtübersetzungsgetriebe ab 3,8 qm Rolladenfläche Stück _____
- **Gurtführung zum Einstecken in die bauseits vorhandene Gurtdose** Stück _____
- Mauerstein ausschlagen, Gurtkasten in Mauerwerk versetzen Stück _____
- Gurtkasten in vorhandenen Gurtmauerstein mit PU-Schaum einschäumen Stück _____
- Elektro-Motor mit Mechanischer Endlagenabschaltung Stück _____
- Elektro-Motor mit Elektronischer Endlagenabschaltung und Auflaufschutz Stück _____
- Elektro-Motor Kabellänge ca. 2,0 m ohne Aufpreis
- Elektro-Anschluss bauseits ohne Stecker, ohne Schalter, ohne (Zeitschalt) Uhr

Festgelegtes Fabrikat: Heckner Rolladenbau GmbH
 Tel.: 08405/1587 oder 1588
 Fax: 08405/1506